

BOONDOCKER RE 3700



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

850 E-TEC

Особенности	Жидкостное охлаждение, 3-D R.A.V.E.™
Количество цилиндров	2
Рабочий объем	849 см ³
Диаметр цилиндра	82 мм
Ход поршня	80.4 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7900 об/мин
Подача топлива	Электронная система непосредственного впрыска с дополнительными ускорительными форсунками
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Топливный бак	37 л
Объем резервуара системы смазки (2-такт.)	3.4 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой регулировки
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая с армированной тормозной магистралью, пластиковым тормозным бачком и защитой тормозного бачка

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа	Radien DS
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	BoonDocker, одноместное
Руль	U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками, низкая горная стропа
Проставка руля	140 мм
Стартер	Ручной с SHOT

ЦВЕТ Clazier Cyan (синий)/Viper Red (красный)
Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3120 мм
Общая ширина	1120 мм
Общая высота	1280 мм
Ширина лыжной колеи	921 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	3705 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	PowderMax FlexEdge 64 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передние амортизаторы	KYB 36 CR Kashima
Задняя подвеска	PPS ² -3700
Центральный амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima
Задний амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima

* Длина снегохода (без снегоотражателя)